

## H2Oil



### 1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserbasiertes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur Erstpflege und Auffrischung aller geölten Holz- und Korkfußböden. Verleiht dem Boden eine angenehme seidenmatte Optik. Die regelmäßige Reinigung des aufgefrischten Holz- oder Korkfußbodens mit **Dr. Schutz Holz Seife**, wird vereinfacht. Bietet optimalen Schutz.

### 2 ANWENDUNGSBEREICH

Werkseitig und handwerklich geölte Holz- und Korkfußböden. Belagsspezifische Pflegeanleitungen beachten. Nicht geeignet für weiß-pigmentierte Oberflächen.

### 3 ANWENDUNG

Zur Bauschlussreinigung und bei leichten Verschmutzungen vorab den Holz- oder Korkfußboden mit **Dr. Schutz Holz Seife** in Kombination mit grünem Pad reinigen. Bei starken Verschmutzungen oder Laufstraßen, vorab eine Intensivreinigung mit **Dr. Schutz Intensivreiniger**, im Verhältnis 1:1 bis 1:3 in Wasser verdünnt, und einem grünem Pad durchführen.

Nach vollständiger Trocknung der Oberfläche erfolgt die Einpflege bzw. Auffrischung mit H2Oil. Vor Gebrauch das H2Oil sorgfältig aufschütteln. Anschließend unverdünnt mit einem trockenen Wischwiesel oder einem trockenen, flusenfreien Breitwischwischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden auftragen. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden, geeigneterweise jedoch über Nacht, trocknen lassen.

Hinweise:

- Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden
- Fußbodenheizung vorher abstellen
- Den verwendeten Wischwischmopp direkt nach Gebrauch sorgfältig mit klarem Wasser ausspülen und anschließend mit Reinigungslösung (z.B. Intensivreiniger) gründlich auswaschen

### 4 VERBRAUCH

Ca. 20-25 g/qm pro Auftrag je nach Saugverhalten der Oberfläche. (Reichweite: 40 – 50 m<sup>2</sup>/l)

### 5 TROCKENZEIT

12 Stunden bzw. über Nacht (bei 20 °C, 50% relativer Luftfeuchte, Luftwechsel).

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

### 6 LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## H2Oil



### 7 TECHNISCHE DATEN

Enthält CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, Duftstoffe, Leinöl-Komponente, Pflegekomponenten, Lösemittel.

GISCODE: GE10

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig. EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 8 BESONDERE HINWEISE

- Reinigungstextilien, die Produktreste von H2Oil enthalten, können sich beim Trocknen im Fall einer Wärmestauung selbst entzünden. Reinigungstextilien daher nach Gebrauch sorgfältig auswaschen oder offen ausgebreitet trocknen lassen.

### 9 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

### Dr. Schutz - We Care About Floors

CC-Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
D-53175 Bonn  
Tel.: + 49 228 / 95 35 2-40  
Fax: + 49 228 / 95 35 2-46  
E-Mail: [technik@dr-schutz.com](mailto:technik@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Schweiz  
Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
  
Werksvertretung Schweiz  
und Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. 044 533 45 00  
Fax 044 533 45 01  
E-Mail: [info@floorconcept.ch](mailto:info@floorconcept.ch)  
[www.floorconcept.ch](http://www.floorconcept.ch)

Österreich  
  
Michael Neubauer  
Tel. : +43 (0) 664 3562985  
Fax: +43 (0) 463 265526 8178  
E-Mail: [mne@dr-schutz.com](mailto:mne@dr-schutz.com)

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und